

« EQUINOX » Bactéries naturelles, conditionneur en eau froide

Bacterius^{MC} EQUINOX est un traitement printanier et automnal permettant d'améliorer la qualité de l'eau même froide.

Notre conditionneur est composé de bactéries non pathogènes isolées de l'environnement et sélectionnées pour leurs capacités à décomposer naturellement la matière organique présente dans l'eau ou dans les boues.

Ces bactéries produisent des enzymes hydrolytiques en grande quantité et

d'adaptation et de colonisation sur leur nouvel environnement.

Bacterius^{MC} EQUINOX a été développé afin de biodégrader les matières celluloseuses souvent retrouvées suite à la chute des feuilles mortes en automne.

Bacterius^{MC} EQUINOX colonise les boues et par son action rapide, permet de nuire à la prolifération de bactéries sulfato-réductrices qui sont responsable du H₂S.

Marchés

- Lacs et étangs
- Jardins d'eau
- Eaux usées
- Égouts
- Étangs d'irrigation
- Golfs
- Lixiviats

Caractéristiques

- Contient uniquement des souches bactériennes bénéfiques. Sans agent bactérien inactif de remplissage.
- Stabilité bactérienne exceptionnelle sans agent de conservation chimique. Population bactérienne entièrement sporulée.
- Contient uniquement des souches bactériennes contrôlées et identifiées au préalable selon la méthode de séquençage d'ADN.

Avantages

Utiliser le conditionneur en eau froide **Bacterius^{MC} EQUINOX** permet :

- Une reprise printanière accélérée
- Une réduction du stress hivernal
- Biodégrade la matière organique en suspension dans l'eau
- Biodégrade la matière organique présente dans les boues
- Diminue la concentration des différents éléments utilisés dans les engrais (azote et phosphore)
- Réduit la production de mauvaises odeurs émanant des zones anoxiques de l'étang
- Clarifie naturellement l'eau des étangs
- Préserve l'intégrité des biofilms bactériens tout au long de l'hiver.

SPÉCIFICATIONS



Le dosage peut varier en fonction de l'application et des conditions du milieu.

Conditions : +5°C, pH 5-9. Actif en eau douce et salée.

Dosage résidentiel : ≤ 25 m³ volume d'eau : 50 ml / m³
entre 25 et 100 m³ volume d'eau : 25 ml / m³
> 100 m³ volume d'eau : 7.5 ml / m³

Dosage commercial : ≤ 100 m³ volume d'eau : 100 ml / m³
> 100 m³ volume d'eau : 40 ml / m³

BIEN AGITER AVANT UTILISATION

Permet de maintenir une eau de bonne qualité et de retarder sa dégradation en eau froide. Verser la dose uniformément sur la surface à traiter ou dans la zone de turbulence d'arrivée d'eau ou près des diffuseurs.

POUR UNE UTILISATION À GRANDE ÉCHELLE VEUILLEZ NOUS CONSULTER. FABRIQUÉ AU CANADA.

Formats

- 500 ml
 - 950 ml
 - 4 litres
 - 20 litres
 - 205 litres *
 - 1 000 litres *
- * disponible sur demande